航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号		仕様書番号		
品名又は件名	業務車３号	CPS－V23109－9		
		大臣承認	平成　年　月　日	
		作成	昭和５０年　８月１８日	
		改正	平成２１年　６月２５日	
			平成２２年　５月２５日	
		作成部隊等名	補給本部	

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，基地等及びその周辺において人員の輸送又は普通自動車免許取得のための教習用に使用する業務車３号（以下，“車両”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書に用いる主な用語及び定義は，C&LPS－V00008の1.2 及びC&LPS－Y00007の1.2 による。

1.3　種類

種類は，表１によるものとし，調達要領指定書により指定する。

表１－種類

種類	物品番号
業務車３号	2310-424-7649-5
業務車３号（渉外用）	―――
業務車３号（教習用）	―――

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，種類による。

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお，引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は，c)を除き，この仕様書に定める内容が優先する。

a)　規格

NDS　Z　8201　　標準色

品　　名	業務車３号

b)　**仕様書**

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８　車両等共通仕様書

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７　調達品等一般共通仕様書

c)　**法令等**

道路運送車両法（昭和２６年度法律第１８５号）

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）

環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成１３年２月２日閣議決定，平成２１年２月１３日変更閣議決定）

2　製品に関する要求

2.1　一般的要求

一般的要求は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の2.1 によるほか，**道路運送車両法**（以下，**“車両法”**という。）に適合するものとし，**国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律**に基づく，**環境物品等の調達の推進に関する基本方針**に規定するガソリン乗用車の燃費基準値を満たすものとする。

2.2　材料・部品・加工方法

材料，部品及び加工方法は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の2.2 による。

2.3　構造

構造は，市販の４ドア・セダン型とするほか，次による。

なお，規定のない事項は，製造会社標準仕様とする。

a)　機関は，**表２**による。

表２－機関

項目	諸元
種類・形式	４サイクル水冷ガソリンエンジン
総排気量	公称２．０Ｌ
最大出力	９１ｋＷ以上

b)　乗車定員は，５名とする。

c)　変速機は自動式又は手動式とする。ただし，手動式とする場合は調達要領指定書で指定し，指定しない場合は自動式とする。

d)　駆動方式は，前輪駆動又は後輪駆動とする。

e)　業務車３号（教習用）は，次による。

1)　前後に取り外し可能な仮免許練習中の標識を取付ける。

2)　助手席に次のものを装備する。

－　補助ブレーキ

－　後写鏡（サイドミラーを含む。）

- スピードメータ
- 合図（方向指示用）点滅灯（左右）
- ブレーキ使用時の点滅灯
- Ｇメータ

f) エアコン（製造会社標準仕様）を取付けるものとする。

g) カーナビゲーション（製造会社標準仕様）を取付ける場合は，調達要領指定書により指定する。ただし，テレビは視聴できないものとする。

h) ＡＭ／ＦＭラジオ（製造会社標準仕様）及び時計（製造会社標準仕様）を取付けるものとする。

i) 粉末消火器ＡＢＣ・１．０ｋｇ・加圧式・自動車用（消防法規格の適合品）の取付金具を操縦席付近に取付けるものとする。

j) 寒冷地仕様とする場合は，調達要領指定書により指定する。

2.4　寸法・質量

寸法及び質量は，**表３**による。

表３－寸法及び質量

単位mm

項目	規定
全長	最小４　５９０
全幅	最小１　６９０
全高	最小１　４５０
車両質量（kg）	最小１　２００

2.5　外観

外観は，次による。

a) 有害な傷，割れ，まくれ，その他の欠陥があってはならない。

b) 各部の塗装及びめっきにむらがあってはならない。

c) 塗装は，製造会社標準仕様のほか，車体の外部塗色については，**表４**による。

表４－塗装

車両の種類	外部塗色
業務車３号	黒色（製造会社標準仕様）
業務車３号（渉外用）	ＮＤＳ　Ｚ　８２０１（１５１２）あい色
業務車３号（教習用）	黒色（製造会社標準仕様）

品　　名	業務車３号

2.6　性能

性能は，次による。

a)　最高速度は，１００ｋｍ／ｈ以上とする。

b)　最小回転半径は，５．６ｍ以下とする。

2.7　製品の表示

製品の表示は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の2.4 による。

3　監督・検査

契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

4　出荷条件

出荷条件は，商慣習による。

5　その他の指示

5.1　提出書類等

提出書類等は，次による。

a)　類別原資料は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.1.1 による。

b)　取扱説明書は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.2 による。

c)　完成写真等は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.5 による。

d)　車両等主要諸元資料は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.6 による。

5.2　自動車検査証・車歴簿

自動車検査証及び車歴簿は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.3 及び5.5 による。

5.3　車両法適用車両の登録付随手続等

車両法適用車両の登録付随手続等は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.4 による。

5.4　附属品・予備品

附属品及び予備品は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.6 によるほか，次による。

5.4.1　附属品

附属品は，次による。

a)　非常信号灯［国土交通省保安基準適合品，乾電池式（単３アルカリ乾電池），懐中電灯兼用式，ミニチュアバルブ（２．５Ｖ以上，０．３Ａ），肩掛けフック付き］１個

b)　粉末消火器ＡＢＣ・１．０ｋｇ・加圧式・自動車用（消防法規格の適合品）１個

5.4.2　予備品

予備品は，次による。

a)　予備タイヤ１本のほか，スタッドレスタイヤ１両分を備え付ける場合は，調達要領指定書により指定する。

品　　名	業務車３号

b)　業務車３号は，次の予備品を備えるものとする。

－　シートカバー白（ハーフ）１組

－　ナンバーフレーム１式

－　サイドバイザー１組（取付け）

－　ジュウタンマット１式

5.5　装備品等不具合報告（ＵＲ）対策

装備品等不具合報告（ＵＲ）対策は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.4 による。